




PORTE DA INTERNO

CATALOGO PORTE BLINDATE





Indice

La nostra azienda	4
Prestazioni certificate	5
Blindo 3	7
Blindo Plus	10
Blindo 4	12
Blindo 4 (2 ante)	15
Blindo SP	18
Blindo SP (2 ante)	20
Inversa	23
Inversa (2 ante)	26
Complana	29
Complana (2 ante)	32
Rock 5	35
Firestop	39
Rivestimenti	42
Finiture	49
Accessori	56





La nostra azienda

La **OPEN PORTE**, azienda dalle grandi potenzialità produttive e commerciali, presente ormai da anni nel settore, è lieta di far conoscere ai suoi clienti, la sua nuova produzione.

Dalla consapevolezza che la porta blindata non è concepita solo come elemento tecnico e di chiusura, ma come vero e proprio complemento di arredo, nasce la necessità di offrire una vasta scelta di modelli differenti per design, lavorazioni e finiture.

Nelle nostre porte blindate troverete l'esperienza, l'amore per il dettaglio, e la tenacia di una azienda orgogliosa del lavoro Made in Italy.

Un'attenta selezione delle materie prime ci permette di proporre ai nostri clienti il meglio di ciò che la natura e l'avanguardia della tecnologia offre trasmettendo al prodotto robustezza e qualità garantita.

La **OPEN PORTE**, inoltre, riesce a soddisfare anche le richieste più esclusive e particolari, sempre a disposizione dei nostri clienti, che sono per noi la cosa più importante. Saremo lieti di accompagnarvi e seguirvi nella scelta delle porte di casa vostra!

Prestazioni certificate



Resistenza al carico del vento

La resistenza al vento viene misurata in classi da 0 a 5 e indicano la resistenza meccanica della porta blindata alle raffiche di vento.

The wind resistance shall be measured in Classes from 0 to 5 indicating the mechanical resistance of security door to the gusts of wind.



Tenuta all'acqua

La tenuta viene misurata in classi da 0 a 9 e indicano la capacità che ha la porta blindata di impedire il passaggio dell'acqua.

Tightness is measured in Classes from 0 to 9, indicating security door's capacity to prevent the passage of water.



Permeabilità all'aria

La permeabilità all'aria viene misurata in classi che vanno da 0 a 4 e indicano la capacità della porta blindata di impedire il passaggio dell'aria.

Air permeability shall be measured in Classes from 0 to 4 indicating security door's capacity to prevent the passage of air.



Prestazione acustica

Si misura in dB ed è rappresentata la capacità della porta blindata di impedire il passaggio di rumore attraverso essa.

Capacity of security door to prevent the passage of noise through it is measured in DB.



Trasmittanza termica

Si misura in W/m^2k ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due ambienti. (I valori ottimali sono quelli vicini allo 0).

Capacity to prevent heat exchange between two rooms is measured in W/m^2k (the optimal values are close to 0)



Resistenza all'effrazione manuale

Si valutano le caratteristiche di resistenza all'effrazione sottoponendo le porte blindate a prove convenzionali di scasso effettuate presso organismi di certificazione autorizzati. La resistenza all'effrazione manuale viene misurata in classi crescenti da 1 a 6.

Breaking and entering's manual resistance is measured in Classes in increasing order from 1 to 6.





Blindo 3

Con il modello Blindo 3, la Open Porte ha dato la massima dimostrazione di come sia realmente possibile realizzare una porta blindata di elevata qualità, con standard di sicurezza di assoluto riferimento sul mercato, attestandosi su un elevato rapporto qualità/prezzo.

With the model Blindo 3, Open porte has given the maximum proof of how it is possible to achieve an high-quality security door, with safety standards that represent a reference point on the market, based on an high quality-price ratio.




Blindo 3

Con il modello Blindo 3, la Open Porte ha dato la massima dimostrazione di come sia realmente possibile realizzare una porta blindata di elevata qualità, con standard di sicurezza di assoluto riferimento sul mercato, attestandosi su un elevato rapporto qualità/prezzo.

With the model Blindo 3, Open porte has given the maximum proof of how it is possible to achieve an high-quality security door, with safety standards that represent a reference point on the market, based on an high quality-price ratio.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche



Classe C3
Class C3



Classe 2A
Class 2A



Classe 2
Class 2



32 db
32 db



1,82 W/m²K
1,82 W/m²K



Classe 3
Class 3

1 ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 8/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 8/10 galvanised steel</i>
2 OMEGA	Doppio omega di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double sheet omega 8/10 to reinforce the door</i>
3 TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 15/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 15/10 galvanised steel</i>
4 REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni <i>Da 70 mm adjustable in three positions</i>
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.5 <i>Burglar-proof hinge side nr.5</i>
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8 SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9 DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta <i>For partial opening of door</i>
11 SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
12 DEVIATORI	Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Double upper and lower with integrated pivots cut resistant</i>
13 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanised steel</i>
14 KAP CLOSED	Brevettato <i>Patented</i>
15 PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
16 GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio <i>Perimeter with thermal break on frame</i>




Blindo Plus

Il modello Blindo Plus mette i muscoli. Aumenta la classe di effrazione a 4, doppia guarnizione (anta + telaio) e doppia coibentazione interna all'omega e tappetino fonoassorbente garantiscono valori importanti come la trasmittanza termica ridotta a 1.29 garantendo così un minor dispendio energetico all'interno dell'abitazione, e l'abbattimento acustico aumentato a 41 dB così da poter isolare al meglio la vostra abitazione da rumori esterni.

Blindo Plus model increases breaking an entering's class to 4, double seal system (sash + frame) and double internal insulation to omega and soundproofing mat guarantee important values like heat transmission reduced to 1,29, ensuring a lower energy expenditure in the house, and noise reduction increased to 41dB to can isolate at best your house from any external noise.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche



Classe C3
Class C3



Classe 2A
Class 2A



Classe 2
Class 2



41 db
41 db



1,29 W/m²K
1,29 W/m²K



Classe 4
Class 4

1 ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 8/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 8/10 galvanised steel</i>
2 OMEGA	Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door</i>
3 TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 15/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 15/10 galvanised steel</i>
4 REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni <i>Da 70 mm adjustable in three positions</i>
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.5 <i>Burglar-proof hinge side nr.5</i>
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8 SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9 DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta <i>For partial opening of door</i>
11 SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
12 DEVIATORI	Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Double upper and lower with integrated pivots cut resistant</i>
13 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanized steel</i>
14 KAP CLOSED	Brevettato <i>Patented</i>
15 PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
16 GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio e anta <i>Perimeter with thermal break on frame and door</i>
17 COIBENTAZIONE	Coibentazione interna certificata con abbattimento acustico e termico <i>Internal insulation certified with noise and heat reduction</i>




Blindo 4

L'abilità progettuale e costruttiva della Open Porte si manifesta nella realizzazione del modello Blindo 4 che rappresenta il giusto mix in termini di eleganza e preziosità delle forme, coniugando al meglio compattezza e resistenza alle sollecitazioni.

Open porte's design and construction skills is manifested in the realization of the Blindo 4 model which represents the right mix in terms of elegance and preciousness of its shapes, combining compactness and resistance to stresses.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche



Classe A3
Class A3



Classe 3A
Class 3A



Classe 2
Class 2



30 db
30 db



2,03 W/m²K
2,03 W/m²K



Classe 4
Class 4

1 ANTA

Stampata e pressopiegata sp. 10/10 acciaio zincato
Printed and press-formed sp. 10/10 galvanised steel

2 OMEGA

Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta
Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door

3 TELAIO

Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato
Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel

4 REGGIPANNELLI

Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato
Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel

5 CERNIERE

Da 70 mm regolabili in tre posizioni
Da 70 mm adjustable in three positions

6 ROSTRI

Lato cerniera antiscasso nr.5
Burglar-proof hinge side nr.5

7 PIASTRA

A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato
To lock protection sp 30/10 galvanised steel

8 SERRATURA

A cilindro europeo di alta sicurezza
High security's European Cylinder

9 DEFENDER

A protezione del cilindro
To protect the cylinder

10 LIMITATORE

Per apertura parziale dell'anta
For partial opening of door

11 SOGLIA

Soglia mobile paraspifferi
Mobile draft excluders threshold

12 DEVIATORI

Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant
Double upper and lower with integrated pivots cut resistant

13 FALSO TELAIO

Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato
With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanized steel

14 KAP CLOSED

Brevettato
Patented

15 PIASTRINA

Antintrusione con gioco anta regolabile
Anti-intrusion with adjustable door play

16 GUARNIZIONE

Perimetrale a taglio termico su telaio e anta
Perimeter with thermal break on frame and door





Blindo 4

2 ante

L'abilità progettuale e costruttiva della Open Porte si manifesta nella realizzazione del modello Blindo 4 a 2 ante che rappresenta il giusto mix in termini di eleganza e preziosità delle forme, coniugando al meglio compattezza e resistenza alle sollecitazioni.




Blindo 4

2 ante

L'abilità progettuale e costruttiva della Open Porte si manifesta nella realizzazione del modello Blindo 4 a 2 ante che rappresenta il giusto mix in termini di eleganza e preziosità delle forme, coniugando al meglio compattezza e resistenza alle sollecitazioni.

Open porte's design and construction skills is manifested in the realization of the Blindo 4 at 2 doors model which represents the right mix in terms of elegance and preciousness of its shapes, combining compactness and resistance to stresses.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche



Classe A3
Class A3



Classe 3A
Class 3A



Classe 2
Class 2



30 db
30 db



2,03 W/m²K
2,03 W/m²K



Classe 4
Class 4

1 ANTA

Stampata e pressopiegata sp. 10/10 acciaio zincato
Printed and press-formed sp. 10/10 galvanised steel

2 OMEGA

Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta
Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door

3 TELAIO

Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato
Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel

4 REGGIPANNELLI

Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato
Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel

5 CERNIERE

Da 70 mm regolabili in tre posizioni
Da 70 mm adjustable in three positions

6 ROSTRI

Lato cerniera antiscasso nr.5
Burglar-proof hinge side nr.5

7 PIASTRA

A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato
To lock protection sp 30/10 galvanised steel

8 SERRATURA

A cilindro europeo di alta sicurezza
High security's European Cylinder

9 DEFENDER

A protezione del cilindro
To protect the cylinder

10 LIMITATORE

Per apertura parziale dell'anta
For partial opening of door

11 SOGLIA

Soglia mobile paraspifferi
Mobile draft excluders threshold

12 DEVIATORI

Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant
Double upper and lower with integrated pivots cut resistant

13 FALSO TELAIO

Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato
With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanised steel

14 KAP CLOSED

Brevettato
Patented

15 PIASTRINA

Antintrusione con gioco anta regolabile
Anti-intrusion with adjustable door play

16 GUARNIZIONE

Perimetrale a taglio termico su telaio e anta
Perimeter with thermal break on frame and door




Blindo SP

Blindo SP è la porta che racchiude in sé bellezza, forza, innovazione, e cura nei dettagli. Un modello unico, dalle alte prestazioni tecniche e funzionali. Oltre ad elevati standard di sicurezza garantisce infatti ottimi abbattimenti acustici e termici.

Blindo SP è la porta che racchiude in sé bellezza, forza, innovazione, e cura nei dettagli. Un modello unico, dalle alte prestazioni tecniche e funzionali. Oltre ad elevati standard di sicurezza garantisce infatti ottimi abbattimenti acustici e termici.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche



Classe C4
Class C4



Classe 4A
Class 4A



Classe 3
Class 3



40 db
40 db



1,65 W/m²K
1,65 W/m²K



Classe 4
Class 4

1 ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 10/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 10/10 galvanised steel</i>
2 OMEGA	Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door</i>
3 TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel</i>
4 REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni <i>Da 70 mm adjustable in three positions</i>
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.5 <i>Burglar-proof hinge side nr.5</i>
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8 SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9 DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta <i>For partial opening of door</i>
11 SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
12 DEVIATORI	Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Double upper and lower with integrated pivots cut resistant</i>
13 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanized steel</i>
14 KAP CLOSED	Brevettato <i>Patented</i>
15 PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
16 GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio e anta <i>Perimeter with thermal break on frame and door</i>
17 COIBENTAZIONE	Coibentazione interna certificata con abbattimento acustico e termico <i>Internal insulation certified with noise and heat reduction</i>




Blindo SP 2 ante è la porta che racchiude in sé bellezza, forza, innovazione, e cura nei dettagli. Un modello unico, dalle alte prestazioni tecniche e funzionali. Oltre ad elevati standard di sicurezza garantisce infatti ottimi abbattimenti acustici e termici.

Blindo SP

2 ante

Blindo SP 2 ante è la porta che racchiude in sé bellezza, forza, innovazione, e cura nei dettagli. Un modello unico, dalle alte prestazioni tecniche e funzionali. Oltre ad elevati standard di sicurezza garantisce infatti ottimi abbattimenti acustici e termici.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche



Classe C4
Class C4



Classe 4A
Class 4A



Classe 3
Class 3



40 db
40 db



1,65 W/m²K
1,65 W/m²K



Classe 4
Class 4

1 ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 12/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 12/10 galvanised steel</i>
2 OMEGA	Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door</i>
3 TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel</i>
4 REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni <i>Da 70 mm adjustable in three positions</i>
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.5 <i>Burglar-proof hinge side nr.5</i>
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8 SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9 DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta <i>For partial opening of door</i>
11 SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
12 DEVIATORI	Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Double upper and lower with integrated pivots cut resistant</i>
13 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanised steel</i>
14 KAP CLOSED	Brevettato <i>Patented</i>
15 PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
16 GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio e anta <i>Perimeter with thermal break on frame and door</i>
17 COIBENTAZIONE	Coibentazione interna certificata con abbattimento acustico e termico <i>Internal insulation certified with noise and heat reduction</i>



Inversa



Apertura verso l'esterno

Ideata, progettata e costruita in modo da poter garantire al cliente gli stessi standard di sicurezza che Open Porte è abituata ad offrire. Una soluzione progettuale completamente innovativa che propone al cliente una soluzione tecnica come l'apertura verso l'esterno con cablatura inversa dell'anta. Proposta nelle versioni con maniglione antipanico (optional) e serratura a sblocco totale (optional) in modo da proporre ai nostri clienti tutte le possibili soluzioni. Libertà, sicurezza e versatilità, il modello INVERSA rappresenta tutto questo.



Apertura verso
l'esterno




Inversa

Una soluzione progettuale completamente innovativa che propone al cliente una soluzione tecnica come l'apertura verso l'esterno con cablatura inversa dell'anta. Libertà, sicurezza e versatilità, il modello INVERSA rappresenta tutto questo.

A completely innovative design solution that proposes to customer a technical approach like an opening outwards with inverse wiring of the door. Freedom, security and versatility, INVERSA model has it all.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche

1 ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 10/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 10/10 galvanised steel</i>
2 OMEGA	Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door</i>
3 TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel</i>
4 REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni <i>Da 70 mm adjustable in three positions</i>
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.5 <i>Burglar-proof hinge side nr.5</i>
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8 SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9 DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10 SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
11 DEVIATORI	Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Double upper and lower with integrated pivots cut resistant</i>
12 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanised steel</i>
13 KAP CLOSED	Brevettato <i>Patented</i>
14 PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
15 GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio e anta <i>Perimeter with thermal break on frame and door</i>



Apertura verso
l'esterno




Inversa

2 ante

Una soluzione progettuale completamente innovativa che propone al cliente una soluzione tecnica come l'apertura verso l'esterno con cablaggio inverso dell'anta. Libertà, sicurezza e versatilità, il modello INVERSA 2 ANTE rappresenta tutto questo.

A completely innovative design solution that proposes to customer a technical approach like an opening outwards with inverse wiring of the door. Freedom, security and versatility, INVERSA 2 Doors model has it all.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche

1 ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 10/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 10/10 galvanised steel</i>
2 OMEGA	Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door</i>
3 TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel</i>
4 REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni <i>Da 70 mm adjustable in three positions</i>
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.5 <i>Burglar-proof hinge side nr.5</i>
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8 SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9 DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10 SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
11 DEVIATORI	Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Double upper and lower with integrated pivots cut resistant</i>
12 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanized steel</i>
13 KAP CLOSED	Brevettato <i>Patented</i>
14 PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
15 GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio e anta <i>Perimeter with thermal break on frame and door</i>



Complana



Innovativa cerniera a scomparsa, con apertura a 180° rasomuro.

Innovative concealed hinge, with 180 ° flush opening.

La porta COMPLANA, grazie alle sue cerniere a scomparsa, può essere realizzata a filomuro per una migliore integrazione con gli ambienti moderni, le porte interne e le pareti.

COMPLANA door, thanks to its hidden hinges, can be achieved flush to the wall for a better integration with modern indoor, interior doors and walls.




Complana

La porta COMPLANA, grazie alle sue cerniere a scomparsa, può essere realizzata a filomuro per una migliore integrazione con gli ambienti moderni, le porte e le pareti.

COMPLANA door, thanks to its hidden hinges, can be achieved flush to the wall for a better integration with modern indoor, interior doors and walls.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche

1 ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 12/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 12/10 galvanised steel</i>
2 OMEGA	Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door</i>
3 TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel</i>
4 REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5 CERNIERE	A scomparsa regolabili in più posizioni <i>A scomparsa regolabili in più posizioni</i>
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.4 <i>Burglar-proof hinge side nr.4</i>
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8 SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9 DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta <i>For partial opening of door</i>
11 SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
12 DEVIATORI	Tripli inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Lower and upper triples with cut-resistant integral pins</i>
13 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanized steel</i>
14 KAP CLOSED	Brevettato <i>Patented</i>
15 PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
16 GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio e anta <i>Perimeter with thermal break on frame and door</i>
17 COIBENTAZIONE	Coibentazione interna certificata con abbattimento acustico e termico <i>Internal insulation certified with noise and heat reduction</i>




Complana

2 ante

La porta COMPLANA 2 ante, grazie alle sue cerniere a scomparsa, può essere realizzata a filomuro per una migliore integrazione con gli ambienti moderni, le porte e le pareti.

COMPLANA 2 doors, thanks to its hidden hinges, can be achieved flush to the wall for a better integration with modern indoor, interior doors and walls.

Sezione tecnica




Caratteristiche tecniche

1 ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 12/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 12/10 galvanised steel</i>
2 OMEGA	Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door</i>
3 TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel</i>
4 REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5 CERNIERE	A scomparsa regolabili in più posizioni <i>A scomparsa regolabili in più posizioni</i>
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.4 <i>Burglar-proof hinge side nr.4</i>
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8 SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9 DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta <i>For partial opening of door</i>
11 SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
12 DEVIATORI	Tripli inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Lower and upper triples with cut-resistant integral pins</i>
13 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanised steel</i>
14 KAP CLOSED	Brevettato <i>Patented</i>
15 PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
16 GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio e anta <i>Perimeter with thermal break on frame and door</i>
17 COIBENTAZIONE	Coibentazione interna certificata con abbattimento acustico e termico <i>Internal insulation certified with noise and heat reduction</i>



Rock 5



Grazie alla tecnologia Bluetooth, puoi aprire la porta con il tuo smartphone.

Thanks to Bluetooth technology, you can open the door with your smartphone.

Rock 5, porta blindata classe 5.

La porta blindata bella fuori e dura dentro. Pensata e progettata per garantire la massima sicurezza possibile, dalla civile abitazione all'edificio pubblico. Rock 5 offre oggi la più alta classe di resistenza all'effrazione manuale presente sul mercato portando Open Porte ad essere fra le prime aziende Italiane a vantare un traguardo simile.



Classe 5



Classe 5




Rock 5

Rock 5, porta blindata classe 5 antieffrazione. La porta blindata bella fuori e dura dentro. Il perfetto incontro tra ricerca dei materiali e voglia di innovazione, porta l'Open Porte ad essere fra le prime aziende italiane a vantare un traguardo simile.

Rock 5, class 5 anti-burglary armored door. The security door is beautiful outside and hard inside. The perfect match between the research of materials and the desire for innovation, leads Open Porte to be among the first Italian companies to boast a similar goal.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche



Classe 5
Class 5

1 ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 15/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 15/10 galvanised steel</i>
2 OMEGA	Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door</i>
3 TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel</i>
4 REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni <i>Da 70 mm adjustable in three positions</i>
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.4 <i>Burglar-proof hinge side nr.4</i>
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8 SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9 DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta <i>For partial opening of door</i>
11 SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
12 DEVIATORI	Quadrupli inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Lower and upper quadruples with cut-resistant integral pins</i>
13 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanized steel</i>
14 KAP CLOSED	Brevettato <i>Patented</i>
15 PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
16 GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio e anta <i>Perimeter with thermal break on frame and door</i>
17 COIBENTAZIONE	Coibentazione interna certificata con abbattimento acustico e termico <i>Internal insulation certified with noise and heat reduction</i>



SALA SERVER



Fire stop



Resistenza al
fuoco **EI2 60**

Siamo lieti di presentare FIRE STOP Porta Blindata classe 4 antieffrazione e resistente al fuoco 60' minuti offrendovi così sicurezza e affidabilità anche nelle situazioni più estreme.

Una pietra miliare per Open Porte che arricchisce il suo catalogo produttivo di un altro successo con la consapevolezza e la passione di chi ha sempre lavorato al meglio.



Resistenza al
fuoco **EI2 60**




Fire stop

Siamo lieti di presentare FIRE STOP Porta Blindata classe 4 anti-effrazione e resistente al fuoco 60' minuti offrendovi così sicurezza e affidabilità anche nelle situazioni più estreme.

We are pleased to present FIRE STOP Armored door class 4 anti-burglary and fire resistant 60 minutes thus offering you safety and reliability even in the most extreme situations.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche



Classe 4
Class 4

1 ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 15/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 15/10 galvanised steel</i>
2 OMEGA	Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door</i>
3 TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel</i>
4 REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni <i>Da 70 mm adjustable in three positions</i>
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.4 <i>Burglar-proof hinge side nr.4</i>
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8 SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9 DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta <i>For partial opening of door</i>
11 SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
12 DEVIATORI	Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Double upper and lower with integrated pivots cut resistant</i>
13 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanized steel</i>
14 KAP CLOSED	Brevettato <i>Patented</i>
15 PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
16 GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio e anta <i>Perimeter with thermal break on frame and door</i>
17 COIBENTAZIONE	Coibentazione interna certificata con abbattimento acustico e termico <i>Internal insulation certified with noise and heat reduction</i>

RIVESTIMENTI Alluminio



Installazione esposta totalmente alle intemperie.

Installation totally exposed to the elements.



Modello
502
Finitura
ALLUMINIO
Lavorazione
PANTOGRAFATO

Model
502
Finishing
ALUMINUM
Processing
PANTOGRAPH



Modello
505
Finitura
ALLUMINIO
Lavorazione
PANTOGRAFATO

Model
505
Finishing
ALUMINUM
Processing
PANTOGRAPH

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.



Modello
5145
Finitura
ALLUMINIO
Lavorazione
PANTOGRAFATO

Model
514
Finishing
ALUMINUM
Processing
PANTOGRAPH



Modello
3030
Finitura
ALLUMINIO
Lavorazione
INCISO

Model
3030
Finishing
ALUMINUM
Processing
ENGRAVED

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.

Alluminio



Installazione esposta totalmente alle intemperie.

Installation totally exposed to the elements.



Modello
3070
Finitura
ALLUMINIO
Lavorazione
PANTOGRAFATO

Model
3070
Finishing
ALUMINUM
Processing
PANTOGRAPH



Modello
3100
Finitura
ALLUMINIO
Lavorazione
INCISO

Model
3100
Finishing
ALUMINUM
Processing
ENGRAVED

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.


Serie **PLUS**



Modello
4010
Finitura
ALLUMINIO
Lavorazione
CON INSERTI

Model
4010
Finishing
ALUMINUM
Processing
WITH INSERTS

Serie **PLUS**



Modello
4120
Finitura
ALLUMINIO
Lavorazione
CON INSERTI

Model
4120
Finishing
ALUMINUM
Processing
WITH INSERTS

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.

Okumè



Installazione consentita in atrii e pianerottoli, al riparo da agenti atmosferici.

Installation allowed in atriums and landings, protected from atmospheric agents.



Modello
101
Finitura
OKUMÉ
Lavorazione
PANTOGRAFATO

Model
101
Finishing
OKUMÉ
Processing
PANTOGRAPH



Modello
128
Finitura
OKUMÉ
Lavorazione
PANTOGRAFATO

Model
128
Finishing
OKUMÉ
Processing
PANTOGRAPH

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.



Modello
132
Finitura
OKUMÉ
Lavorazione
PANTOGRAFATO

Model
AR 132
Finishing
OKUMÉ
Processing
PANTOGRAPH



Modello
147
Finitura
OKUMÉ
Lavorazione
PANTOGRAFATO

Model
147
Finishing
OKUMÉ
Processing
PANTOGRAPH

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.

Okumè



Installazione consentita in atri e pianerottoli, al riparo da agenti atmosferici.

Installation allowed in atriums and landings, protected from atmospheric agents.



Modello
133
Finitura
OKUMÉ
Lavorazione
PANTOGRAFATO

Model
133
Finishing
OKUMÉ
Processing
PANTOGRAPH



Modello
146
Finitura
OKUMÉ
Lavorazione
PANTOGRAFATO

Model
146
Finishing
OKUMÉ
Processing
PANTOGRAPH

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.

Finiture okumè


Pannelli realizzati in multistrato marino da 14 mm composti da fibre unidirezionali assemblati con speciali collanti. Tinteggiato in diverse finiture.

Panels made of 14 mm marine plywood composed of unidirectional fibers assembled with special glues. Painted in different finishes.



Finitura
Noce chiaro

Finish
Light walnut



Finitura
Noce medio

Finish
Medium walnut



Finitura
Noce scuro

Finish
Dark walnut

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.



Installazione consentita in atrii e pianerottoli, al riparo da agenti atmosferici.

Installation allowed in atriums and landings, protected from atmospheric agents.




**Finitura
Rovere**

*Finish
Oak*




**Finitura
Mogano**

*Finish
Mahogany*



**Finitura
Ciliegio**

*Finish
Cherry tree*



**Finitura
Wenghè**

*Finish
Wenghè*

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.

Finiture alluminio


Pannelli realizzati in lamiera di alluminio resistente a tutti gli agenti atmosferici. Disponibile in diverse finiture e colorazioni.

Panels made of aluminum sheet resistant to all atmospheric agents. Available in different finishes and colors.



**Finitura
Grigio
marmo**

*Finish
Grigio
marmo*



**Finitura
Verde
marmo**

*Finish
Verde
marmo*



**Finitura
Rovere
sbiancato CL81**

*Finish
Rovere
sbiancato CL81*



Installazione esposta totalmente alle
intemperie.
*Installation totally exposed to the
elements.*



**Finitura
Ciliegio
orientale C410**

*Finish
Ciliegio
orientale C410*



**Finitura
Noce S103**

*Finish
Noce S103*



**Finitura
Bianco
RAL 9010**

*Finish
White
RAL 9010*



**Finitura
Corten S339**

*Finish
Corten S339*

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.

Rivestimenti Interni in laminato

Pannelli realizzati su supporto in MDF, ricoperti da una pellicola sulla cui superficie è stata stampata la riproduzione di una lastra di legno. Destinati ad ambienti interni non esposti a intemperie.

Panels made on MDF support, covered with a film on whose surface a reproduction of a wooden plate has been printed. Intended for indoor environments not exposed to bad weather.



**Finitura
Bianco
Azimut**

*Finish
White
Azimut*




**Finitura
Bianco
matrix**

*Finish
Matrix
white*



**Finitura
Bianco**

*Finish
White*



**Finitura
Avorio**

*Finish
Ivory*

Rivestimenti in laminato



Installazione consentita in atrii e pianerottoli, al riparo da agenti atmosferici.

Installation allowed in atriums and landings, protected from atmospheric agents.



Finitura
**Palissandro
blu**

*Finish
Rosewood
blue*



Finitura
**Frassino
perla**

*Finish
Ash
pearl*



Finitura
**Olmo
grigio**

*Finish
Elm
grey*



Finitura
**Palissandro
bianco**

*Finish
Rosewood
White*



Finitura
**Larice
sabbia**

*Finish
Larch
sand*

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.

Rivestimenti in laminato



Installazione consentita in atrii e pianerottoli, al riparo da agenti atmosferici.

Installation allowed in atriums and landings, protected from atmospheric agents.



Finitura
**Noce
nazionale**

*Finish
Wot
national*



Finitura
Tanganica

*Finish
Tanganyika*




Finitura
**Noce
Canaletto**

*Finish
Nut
Canaletto*



Finitura
Ciliegio

*Finish
Cherry*



Finitura
**Rovere
naturale**

*Finish
Oak
natural*

I colori presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e non possono dar adito a contestazione alcuna.
The colors in this catalog are purely indicative and cannot give rise to any dispute.



Cromo satinato
Satin chrome



Ottone lucido
Polished brass



Bronzo satinato
Satin bronze

Accessori

MANIGLIA



COPRI CILINDRO



POMOLO



SPIONCINO




COPRI DEFENDER



MANIGLIONE



SEGRETINO



Aumenta la tua sicurezza

Puoi aprire x1R Smart con diverse credenziali elettroniche, configurando varie funzioni, validità temporale e fasce orarie. Tuttavia, in caso di necessità, hai sempre la possibilità di aprire con la chiave meccanica.

You can open x1R Smart with several electronic credentials, by configuring various functions, time validity and time slots. However, if necessary, you are always able to open with mechanical key.

CODICI PIN

Con i nostri prodotti è possibile utilizzare anche i codici PIN come credenziali per aprire la porta. Disponibile anche con lettore RFID Multistandard e tessere sviluppate specificatamente con UID criptato. Questo permette un più alto livello di sicurezza nella trasmissione tra la tessera e la serratura.


You can use, with our products, also pin codes as credentials to open the door. Available also with RFID Multistandard reader and cards specifically developed with encrypted UID. This allows an higher level of security in the transmission between card and lock.



SMARTPHONE

Grazie alla tecnologia Bluetooth, puoi aprire la porta con il tuo smartphone. L'app ARGO, gratuita, permette ad ogni smartphone (iOS, Android) di aprire le porte Aerre. ARGO App è disponibile anche per Apple Watch, con il quale puoi aprire la tua porta Aerre.

Thanks to Bluetooth technology, you can open the door with your smartphone. Free ARGO app, allows each smartphone (ios, Android) to open AERRE doors. ARGO app is also available for Apple Watch, with which you can open your Aerre door.




FINGERPRINT

Le porte Aerre integrano l'autenticazione biometrica mediante impronte digitali. La credenziale biometrica è molto sicura e facile da usare: non può essere prestata, rubata o dimenticata ed è praticamente impossibile copiarla.


AERRE doors integrate the biometric authentication through fingerprints. The biometric credential is very safe and easy to use : it cannot be lent, stolen or forgotten and it's practically impossible to copy it.




Sopraluce e fiancoluce




Sopraluce
Fanlight




Sopraluce e fiancoluce
Top and side lights




Doppio fiancoluce
Double side light




Doppio fiancoluce e sopraluce
Double side and fanlight




Sopraluce arco
Arc fanlight




Sopraluce arco e fiancoluce
Overlight arch and side window




Doppio fiancoluce e sopraluce arco
Double flank and arch fanlight



Sopraluce personalizzato
Custom fanlight




Sopraluce pers. e fiancoluce
Custom fanlight and side window



Doppio fiancoluce e sopraluce personalizzato
Double side light and customized fanlight

[illegible]





OPEN PORTE srl

Loc. Girello (Area PIP)
88021 San Floro - CZ
Tel. 0961872697
mail: info@openporte.it
web: openporte.it